

WIN-L-4649 est un produit de la série de produits de dosage pour eau d'alimentation de chaudière utilisés chez nous spécialement pour la conservation des générateurs de vapeur CERTUSS.

L'utilisation de polymères modernes dans ce produit permet d'éviter les corrosions de l'acier de chaudière et des métaux non ferreux.

WIN-L-4649 est un agent de traitement pour les arrêts de chaudière qui ne requiert pas de mesures particulières.

- Il est liquide et peut être utilisé dilué
- Il protège également les zones difficilement accessibles
- Il empêche les corrosions
- Il protège également l'espace de vapeur
- Il est utilisé dilué à une concentration de 0,5%
- Il favorise la passivation
- Il est exempt de phosphates, d'amines libres et de nitrites
- Il simplifie le démarrage de la chaudière après un arrêt

### Dosage

WIN-L-4649 peut être dosé directement à partir de l'emballage de livraison dans la bûche d'alimentation – 1 kg pour 200 l eau d'alimentation.

Sinon comme décrit dans les modes d'emploi pour les générateurs de vapeur CERTUSS.

### Durée d'action

Avec un bon dosage et le système de chauffage rempli à 100%, la solution peut rester efficace jusqu'à 24 mois.

### Caractéristiques de produit

Etat:	Jaune transparent, liquide
Masse volumique:	1,05 +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup>
pH:	9 +/- 0,5
Solubilité:	Totale
Point de solidification:	0 °C

### Stockage

Conserver au sec dans le récipient d'origine fermé à +5 à +30 °C.

### Transport

WIN-L-4649 n'est pas une substance dangereuse au sens des prescriptions de transport.

### Autres indications

En cas de questions, veuillez contacter:

CERTUSS GmbH  
Hafenstraße 65  
D-47809 Krefeld  
Tél.: +49 (0)2151-578-123  
Fax: +49 (0)2151-578-251  
Courriel: service@certuss.com



**Avant l'application, lire la fiche technique de sécurité et en tenir compte.**



**Tenir compte des modes d'emploi des générateurs de vapeur CERTUSS.**